Telecamera Speed Dome

Le telecamere **Speed Dome**, grazie al brandeggio e allo zoom, garantiscono la massima copertura di area. L'inquadratura può essere controllata da remoto da un operatore oppure impostata per eseguire un percorso prememorizzato.

La portata dello zoom può raggiungere valori molto elevati.

Speed dome IR camera IP 2 Mp H265 da esterno/interno IP66 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/3" risoluzione 2Mp con 25Fps a 2Mp, rotazione PAN 360° endless (0.1°~240°/s) / TILT -10°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 20x ottico + 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux ƒ1.6, led IR portata fino a 150mt, porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscite di allarme, 1 slot microSD-Card per brevi backup, OSD, RS485 protocolli Pelco D/P e Dahua , alimentazione 24Vac < 20~43W, in dotazione alimentatore.

Electric Stema snc di Forlini Stefano & Codeghini M - Via Melchiorre Gioia, 37, 29121 Piacenza (PC)
Tel. +39 0523 305364 - Fax +39 0523 305364 - E-mail: mail@electricstema.it - P.IVA 01203040330